

Блок автоматики «ЗУБР» с манометром осуществит регулирование работы насоса по потоку и давлению, он запустит насос при понижении давления в системе, и остановит, в случае прекращения потока воды. Гарантирует защиту насоса от «сухого хода», предотвращая его выход из строя и значительно продлевая срок эксплуатации.

«ЗУБР» – инновационные решения для Вашего комфорта.

- Обеспечивает автоматизацию работы насосов любого типа: вибрационных (напр. «Родничок»), центробежных (погружные, поверхностные) и насосов вихревого типа
- Позволяет подключать как одно-, так и трехфазные двигатели и нагрузку более 1,1 кВт при установке дополнительного реле (например арт. ЗРД «ЗУБР»)
- Присоединительный штуцер наиболее распространенного диаметра в 1 дюйм
- Защищает насос от «сухого хода»
- Позволяет экономить электричество и воду
- Контроль за давлением в системе обеспечит манометр, который монтируется в напорном трубопроводе или на выходе насоса
- Долговечная простая конструкция без движущихся частей
- Дает возможность регулировки давления включения под конкретную водопроводную систему
- Гарантия 5 лет



Артикул	ЗБА
Макс. мощность нагрузки, Вт	1100
Давление включения, Атм	1,5
Давление отключения, Атм	3,5
Макс. давление, Атм	10
Присоединительный диаметр	1"
Макс. температура воды, °С	60
Масса, кг	1,4
Упаковка	Картонная коробка

Предназначен для автоматизации работы насоса по потоку и давлению в системе водоснабжения.

